



SMT2200IC

APC Smart-UPS 2200VA LCD Tower

Line-Interactive · 2200 VA / 1980 W · Tower · 230V

Smart-UPS SMT2200IC to zasilacz awaryjny klasy biznesowej z technologią line-interactive i czystą falą sinusoidalną. Idealny do serwerów, pamięci masowych, sieci i stacji roboczych. Port SmartConnect umożliwia zdalne monitorowanie w chmurze bez dodatkowej karty.

2200 VA

MOC NOMINALNA

~25 min

CZAS PRACY 50%

~8.6 min

CZAS PRACY 100%

10×

GNIAZDA IEC

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	2200 VA / 1980 W
Technologia	Line-Interactive
Forma	Tower (wolnostojący)
Napięcie wejściowe	230 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V, czysta sinusoida
Czas pracy (50% obciąż.)	~25 min
Czas pracy (100% obciąż.)	~8.6 min
Gniazda wyjściowe	8× IEC C13 + 2× IEC C19
Interfejsy	USB, RS-232, SmartConnect
Bateria	VRLA, wymienna bez narzędzi
Wymiary (W×S×G)	432 × 107 × 490 mm
Waga	26,8 kg
Gwarancja	2 lata (rozszerzalna)

KLUCZOWE CECHY

- ✓ Czysta fala sinusoidalna — bezpieczna dla serwerów i urządzeń aktywnych
- ✓ SmartConnect — zdalne monitorowanie przez chmurę bez dodatkowej karty
- ✓ AVR — automatyczna regulacja napięcia bez angażowania baterii
- ✓ PowerChute Serial Shutdown — automatyczne zamknięcie systemu przy zaniku zasilania
- ✓ Wymienna bateria bez narzędzi — serwis bez przestojów i kosztów wizyty

ZASTOSOWANIA

Serwerownie

Serwery rack i tower, macierze NAS, switche sieciowe

Biuro

Stacje robocze, komputery, monitory, urządzenia sieciowe

Telekomunikacja

Centrale PBX, routery, systemy VoIP i bezpieczeństwa

Przemysł

Sterowniki PLC, panele HMI, systemy SCADA

Dobór i wycena w 24 godziny · techbeyond.pl · 603 510 927

Skontaktuj się z naszym specjalistą — bezpłatna konsultacja techniczna