

**SMTL3000RMI2UCNC**

## APC Smart-UPS SMTL 3000VA Li-Ion RM 2U

Line-Interactive · 3000 VA / 2700 W · Rack 2U · 230V · Li-Ion

Smart-UPS SMTL3000RMI2UCNC to zasilacz awaryjny z baterią litowo-jonową w obudowie rack 2U. Bateria Li-Ion zapewnia 4x dłuższą żywotność niż VRLA, szybsze ładowanie i mniejszą wagę. Wbudowana karta sieciowa umożliwia zdalne monitorowanie bez dodatkowych modułów.

**3000 VA**  
MOC NOMINALNA**~14 min**  
CZAS PRACY 50%**~5 min**  
CZAS PRACY 100%**9x**  
Gniazda IEC

### PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	3000 VA / 2700 W
Technologia	Line-Interactive
Forma	Rack 2U
Napięcie wejściowe	230 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V, czysta sinusoida
Czas pracy (50% obciąż.)	~14 min
Czas pracy (100% obciąż.)	~5 min
Gniazda wyjściowe	8x IEC C13 + 1x IEC C19
Interfejsy	USB, RS-232, SmartConnect
Karta sieciowa	Wbudowana (AP9631)
Bateria	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Żywotność baterii	5-10 lat (4x dłużej niż VRLA)
Wymiary (W×S×G)	86 × 432 × 597 mm
Waga	22,7 kg
Gwarancja	3 lata (rozszerzalna)

### KLUCZOWE CECHY

- ✓ Bateria Li-Ion — 4x dłuższa żywotność, mniejsza waga, szybsze ładowanie
- ✓ Wbudowana karta sieciowa — zdalne monitorowanie bez dodatkowych modułów
- ✓ AVR — automatyczna regulacja napięcia bez angażowania baterii
- ✓ PowerChute Serial Shutdown — automatyczne zamknięcie systemu przy zaniku zasilania
- ✓ Czysta fala sinusoidalna — bezpieczna dla serwerów i urządzeń aktywnych

### ZASTOSOWANIA

**Serwerownie**

Serwery rack, macierze NAS, switchy i routery sieciowe

**Edge Computing**

Małe serwerownie, punkty brzegowe sieci

**Telekomunikacja**

Centrale PBX, routery, systemy VoIP i bezpieczeństwa

**Przemysł**

Sterowniki PLC, panele HMI, systemy SCADA

**Dobór i wycena w 24 godziny · [techbeyond.pl](http://techbeyond.pl) · 603 510 927**

Skontaktuj się z naszym specjalistą — bezpłatna konsultacja techniczna