

**SRT5KRMXLI**

APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V

Online Double-Conversion · 5000 VA / 4500 W · Rack 3U · 230V

Smart-UPS SRT5KRMXLI to zasilacz awaryjny klasy online (double-conversion) 5 kVA w obudowie rack 3U. Zerowy czas przełączania, pełna izolacja galwaniczna i możliwość rozbudowy czasu pracy. Idealny dla krytycznej infrastruktury serwerowej.

5000 VA

MOC NOMINALNA

~8 min

CZAS PRACY 50%

~3 min

CZAS PRACY 100%

10x

Gniazda IEC

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	5000 VA / 4500 W
Technologia	Online Double-Conversion
Forma	Rack 3U
Napięcie wejściowe	200–240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V, czysta sinusoida
Czas pracy (50% obciąż.)	~8 min
Czas pracy (100% obciąż.)	~3 min
Gniazda wyjściowe	8x IEC C13 + 2x IEC C19
Interfejsy	USB, RS-232, SmartSlot
Karta sieciowa	Opcjonalna (SmartSlot)
Bateria	VRLA, wymienna bez narzędzi
Wymiary (W×S×G)	133 × 432 × 635 mm
Waga	60,0 kg
Gwarancja	2 lata (rozszerzalna)

KLUCZOWE CECHY

- ✓ Online Double-Conversion — zerowy czas przełączania, idealne zasilanie
- ✓ Pełna izolacja galwaniczna — ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- ✓ Rozbudowa czasu pracy przez zewnętrzne moduły bateryjne
- ✓ SmartSlot — łatwa rozbudowa o kartę sieciową lub inne moduły
- ✓ Wymienna bateria bez narzędzi — serwis bez przestoju

ZASTOSOWANIA

Centra danych

Szafy serwerowe, systemy HA

Serwerownie

Serwery rack, macierze, switche

Telekomunikacja

Centrale PBX, routery, VoIP

Przemysł

Sterowniki PLC, panele HMI

Dobór i wycena w 24 godziny · techbeyond.pl · 603 510 927

Skontaktuj się z naszym specjalistą — bezpłatna konsultacja techniczna