



SRTL3000RM4UXLI-NC

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 3000VA RM 4U NC

Online Double-Conversion · 3000 VA / 2700 W · Rack 4U · 230V · Li-Ion

Smart-UPS SRT SRTL3000RM4UXLI-NC to zasilacz awaryjny klasy online (double-conversion) z baterią litowo-jonową w obudowie rack 4U. Bateria Li-Ion zapewnia 4x dłuższą żywotność niż VRLA. Wbudowana karta sieciowa umożliwia zdalne monitorowanie.

3000 VA
MOC NOMINALNA

~12 min
CZAS PRACY 50%

~4 min
CZAS PRACY 100%

8x
Gniazda IEC

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc	3000 VA / 2700 W
Technologia	Online Double-Conversion
Forma	Rack 4U
Napięcie wejściowe	200–240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V, czysta sinusoida
Czas pracy (50% obciąż.)	~12 min
Czas pracy (100% obciąż.)	~4 min
Gniazda wyjściowe	6x IEC C13 + 1x IEC C19
Interfejsy	USB, RS-232, SmartSlot
Karta sieciowa	Wbudowana (AP9631)
Bateria	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Żywotność baterii	5–10 lat (4x dłużej niż VRLA)
Wymiary (W×S×G)	178 × 432 × 635 mm
Waga	35,0 kg
Gwarancja	3 lata (rozszerzalna)

KLUCZOWE CECHY

- ✓ Online Double-Conversion — zerowy czas przełączania, idealne zasilanie
- ✓ Bateria Li-Ion — 4x dłuższa żywotność, mniejsza waga, szybsze ładowanie
- ✓ Wbudowana karta sieciowa — zdalne monitorowanie bez dodatkowych modułów
- ✓ Rozbudowa czasu pracy przez zewnętrzne moduły bateryjne
- ✓ Wymienna bateria bez narzędzi — serwis bez przestoju

ZASTOSOWANIA

Centra danych

Szafy serwerowe, systemy HA

Serwerownie

Serwery rack, macierze, switchy

Telekomunikacja

Centrale PBX, routery, VoIP

Przemysł

Sterowniki PLC, panele HMI

Dobór i wycena w 24 godziny · techbeyond.pl · 603 510 927

Skontaktuj się z naszym specjalistą — bezpłatna konsultacja techniczna